

Technische specificaties

PREFA oplegvilt – 10mm.

Materiaal:	100% nieuwe, hoogwaardige synthetische vezels (PES)
Kleur:	Wit
Gewicht:	2000 gr./m ²
Dikte:	10 mm
Rollbreedte:	50 mm t/m 2000 mm
Rollengte:	8 m ¹
Productiemethode:	Mechanisch vernaald
Temperatuurbestendigheid:	-20 °C tot +130 °C
Maximale belasting:	2 Mpa
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	$\lambda = 0,05$ [W/(m.K)]
Bestendigheid weersinvloeden:	▪ Weer- en verouderingsbestendig ▪ Absoluut rot en schimmel vrij
Isolatie:	Uitstekend koude isolerend en geluiddempend
Toepassing:	▪ Opleggen kanaalplaat- en breedplaatvloeren ▪ Opleggen (prefab) betonelementen ▪ Houtskeletbouw ▪ Scheidingswanden (kierdichting) ▪ Reduceren van contactgeluid
Montage:	▪ Laat kleine bewegingen toe bij het stellen ▪ Krult niet bij het stellen ▪ Eenvoudig op maat te knippen

Gepubliceerde technische gegevens zijn gebaseerd op eigen onderzoek en dienen als leidraad voor de verschillende toepassingsgebieden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

© Henofa BV, Hengevelde, 2021