

Technische specificaties

PREFA oplegvilt – 5mm.

Materiaal:	100% nieuwe, hoogwaardige synthetische vezels (PES)
Kleur:	Wit
Gewicht:	1000 gr./m ²
Dikte:	5 mm
Rolbreedte:	50 mm t/m 2000 mm
Rollenlengte:	10 m ¹
Productiemethode:	Mechanisch vernaald
Temperatuurbestendigheid:	-20 °C tot +130 °C
Maximale belasting:	2 Mpa
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	$\lambda = 0,05$ [W/(m.K)]
Bestendigheid weersinvloeden:	<ul style="list-style-type: none">▪ Weer- en verouderingsbestendig▪ Absoluut rot en schimmel vrij
Isolatie:	Uitstekend koude isolerend en geluiddempend
Toepassing:	<ul style="list-style-type: none">▪ Opleggen kanaalplaat- en breedplaatvloeren▪ Opleggen (prefab) betonelementen▪ Houtskeletbouw▪ Scheidingswanden (kierdichting)▪ Reduceren van contactgeluid
Montage:	<ul style="list-style-type: none">▪ Laat kleine bewegingen toe bij het stellen▪ Krult niet bij het stellen▪ Eenvoudig op maat te knippen

Gepubliceerde technische gegevens zijn gebaseerd op eigen onderzoek en dienen als leidraad voor de verschillende toepassingsgebieden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

© Henofa BV, Hengevelde, 2021